

Basic features

供貨範圍	彈性墊圈 橡膠底座 簡要說明 螺栓 M4x6 六角螺母 M18x1
最小使用壽命	50000 h
認證	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

功能顯示	循環燈模式 等級模式 區段模式 彈性模式
可調光	是
夏季功能	是
燈格, 最大數量	5
調整方法	功能顯示 音量
預設顏色	黃色 白色 綠色 藍色 紅色 橙色 可配置
顏色, 數量	7
顯示, IO-Link 通訊	LED 綠色
顯示, 模塊供電	LED 綠色

Electrical connection

接口	M12x1 插頭, 4 針, A 編碼
觸點, 表面防護	鍍銀 2 μm / 鍍金 0.4 μm

Electrical data

工作電壓 U_b	18 - 30.2 VDC
測量工作電壓 U_e DC	24 V
聲音頻率	2800 ± 500 Hz

Environmental conditions

倉儲溫度	-25...50 °C
環境溫度	-5...50 °C
防護等級	IP30
音量, 最大	95 dB/m

Interface

IO-Link 功能	設備
IO-Link 版本	1.1
介面	IO-Link 1.1
循環時間, 最小	7.2 ms
故障訊號	≤ 3x120+40 mA
框架類型	2.V
程序數據週期, 最小	7.2 ms
輔助功能	擴充的程序數據
過程數據 IN	1 Byte
過程數據 OUT	8 Byte

Material

外殼材質	PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm
外殼遮蔽	壓鑄鋅
表面防護	是
	Cu 15 µm
	Ni 15 µm


Mechanical data

固定件	螺栓 M18
尺寸	60 x 60 x 330.5 mm
應用重量	570.00 g
接地電纜固定件	M4

Remarks

參見簡要說明

Connector Drawings



IO-Link

PIN 1 : +24V

針腳 2 : 未佔用

PIN 3 : GND

PIN 4 : C/Q, IO-Link DU 通道