

CMC10B



通讯控制器

CPL / CPL转换器

CMC10B通讯控制器是用来支持多台山武公司的数字指示调节器与上位计算机之间的CPL通讯，CMC10B连续地从指示调节器采集数据，并将数据储存再发送给上位计算机。一台上位计算机可连接31台CMC10B，一台CMC10B可以连接31台数据通讯设备。



规格书

一般功能	电源	24VDC
	消耗功率	5W (标准状态下)
	环境温度	0 - 50
	环境湿度	30 - 90%RH (无结露)
	安装方式	DIN导轨或螺钉安装
	重量	约300g
主站通讯 (上位机 与CMC)	通讯系统	半双工
	同步	启停同步
	传输电缆	总线型 (RS-485, 5线型)
	连接类型	1:N (Max x 31)
	传输速度	19200/9600/4800bps
	传输距离	最长: 500m
	数据格式	8位数据, 偶校验, 1停止位或8位数据, 无校验, 2停止位
从站通讯 (上位机与CMC)	通讯系统	半双工
	同步	启停同步
	传输电缆	总线型 (RS-485, 3线型)
	连接类型	1:N (Max x 31)
	传输速度	19200/9600/480bps
	传输距离	最长500m
	数据格式	8位数据, 偶校验, 1停止位或8位数据, 无校验, 2停止位
设备地址	1 - 31 (子站地址)	
下装通讯输出	CMC10B专用下装器	SLP-CM1J20 (含专用连接电缆)

· 使用说明书资料号: CP-UM-5129E (一般功能, 随机带), CP-SP-1046E (设计说明)
CP-UM-5129E (下载软件说明)

选型指南

型号	说明
CMC10BCP1A000	通讯控制器

可选附件 (另售)

型号	说明
81440792-001	连接器 (4组/单元)
SLP-CM1J20	CMC10B PC下载软件

尺寸

(单位:mm)

